

Akkus



		PowerPack 300	PowerPack 400	PowerPack 500
Montageart		Rahmen Gepäckträger	Rahmen Gepäckträger	Rahmen Gepäckträger
Spannung		36 V	36 V	36 V
Nennkapazität		8,2 Ah	11,0 Ah	13,4 Ah
Energieinhalt		ca. 300 Wh	ca. 400 Wh	ca. 500 Wh
Gewicht	Rahmenakku: Gepäckträgerakku:	ca. 2,5 kg ca. 2,6 kg	ca. 2,5 kg ca. 2,6 kg	ca. 2,6 kg ca. 2,7 kg
Betriebstemperatur		-5 bis +40 °C	-5 bis +40 °C	-5 bis +40 °C
Lagertemperatur		+10 bis +40 °C	+10 bis +40 °C	+10 bis +40 °C
Größe (L × B × T)	Rahmenakku: Gepäckträgerakku:	325 × 92 × 90 mm 372 × 122 × 80 mm	325 × 92 × 90 mm 372 × 122 × 80 mm	325 × 92 × 90 mm 372 × 122 × 80 mm

Akkus



		PowerTube 400	PowerTube 500	PowerTube 625
Montageart		Im Rahmen: horizontal vertikal	Im Rahmen: horizontal vertikal	Im Rahmen: horizontal vertikal
Spannung		36 V	36 V	36 V
Nennkapazität		11,0 Ah	13,4 Ah	16,7 Ah
Energieinhalt		ca. 400 Wh	ca. 500 Wh	ca. 625 Wh
Gewicht		ca. 2,9 kg	ca. 2,9 kg	ca. 3,5 kg
Betriebstemperatur		-5 bis +40 °C	-5 bis +40 °C	-5 bis +40 °C
Lagertemperatur		+10 bis +40 °C	+10 bis +40 °C	+10 bis +40 °C
Größe (L × B × T)	Horizontal:	349 × 84 × 65 mm	349 × 84 × 65 mm	416 × 84 × 65 mm
	Vertikal:	349 × 65 × 84 mm	349 × 65 × 84 mm	416 × 65 × 84 mm